



TB& flashing tape is een dubbelzijdige zelfklevende tape voor afsluiting van de naadverbindingen bij EPDM. Deze tape is extreem flexibel en daarom handig voor gebruik bij onregelmatige vormen.

Materiaal	Leveringsvorm	Kleur
Niet uitgeharde EPDM met drukgevoelige tape	Rol: 152 mm x 30,5 m	Zwart

Eigenschappen

- Zwarte dubbelzijdig en zelfklevende tape
- Niet uitgeharde EPDM-folie met drukgevoelige tape
- Kleeflaag gemaakt van stevig ge vulkaniseerd rubber
- Krimpt, buigt of delamineert niet bij belasting of beweging
- Geschikt voor binnen- en buitenhoeken, buizen, doorvoeren en overlappingen aan T-naden

Toepassingen

Voor waterdichting van naden bij EPDM-dakbanen en vijverbekleding.

Ondergrond:

Een zuiver en droog werkoppervlak, vrij van stof, vet, afval, olie of niet hechtende coatings die voor een oneffenheden kunnen zorgen. Behandel het oppervlak eerst met TB& Single-Ply Primer.

Technische gegevens:

Eigenschappen	Specificatie
Basispolymeer (afdichting en tape)	EPDM
Afpelsterkte	10 pli bij 21°C
Afschuifsterkte	20 psi bij 21°C
Broosheid temperatuur	-46°C
Trekkracht (niet uitgehard)	250 psi max
Rek (niet uitgehard)	>600% min
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 93°C
Ozonbestendigheid	Geen scheurtjes