

 TB& SEAM TAPE

TB& seam tape is een drukgevoelige tape gemaakt uit ge vulkaniseerd rubber. Deze zorgt voor sterke en waterdichte naden voor éénlaagse EPDM-dakbanen en vijverbekleding.

Materiaal	Leveringsvorm	Kleur
Gevulkaniseerd rubber	Rol: 76mm x 30,50m (4stuks per doos)	Zwart

### Eigenschappen

- Zwarte dubbelzijdig en zelfklevende tape
- Zacht en kleverig voor snelle grip
- Uitstekende hechting op glas, metaal, hout, beton, metselwerk en bepaalde soorten plastics
- Geen brander of vloeibare lijmen nodig

### Toepassingen

Voor waterdichting van naden bij EPDM-dakbanen en vijverbekleding.

### Ondergrond:

Een zuiver en droog werkkoppervlak, vrij van stof, vet, afval, olie of niet hechtende coatings die voor een oneffenheden kunnen zorgen. Behandel het oppervlak eerst met TB& Single-Ply Primer.

### Technische gegevens:

Eigenschappen	Specificatie
Basispolymeer	EPDM
Afpelsterkte op EPDM	10 pli bij 21°C
Afschuifsterkte op EPDM	20 psi bij 21°C
Broosheid temperatuur	-46°C
Trekkracht	40 psi/min
Rek	>1000%
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 93°C