

 TB& DRAIN ALU

De Alu buis met EPDM Amerikaans zelfklevende slab is specifiek ontwikkeld voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken.

Eigenschappen

- Het unieke expansiesysteem zorgt ervoor dat een afdichtingslab (FIRESTONE FLASHING/TB& COVER) waterdicht bevestigd is aan een Alu-buis.
- PE buis van Geberit heeft een lengte van 600 mm.

Toepassingen

Te gebruiken voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken met EPDM dakdichting.

Afmetingen & verpakking

Diameter uitwendig	Dikte buis	Diameter slab	Stuks/doos	Stuks/pallet
Ø 50 mm	1,5 mm	300 x 300 mm	30	360
Ø 65 mm	1,5 mm	300 x 300 mm	24	216
Ø 75 mm	1,5 mm	300 x 300 mm	24	216
Ø 90 mm	1,5 mm	325 x 325 mm	20	180
Ø 100 mm	2,0 mm	325 x 325 mm	17	153
Ø 110 mm	2,0 mm	325 x 325 mm	17	153
Ø 125 mm	2,0 mm	325 x 325 mm	15	145
Ø 150 mm	2,0 mm	450 x 450 mm	8	72
Ø 160 mm	2,0 mm	450 x 450 mm	8	72