

 TB& DRAIN PE

De PE buis met EPDM Amerikaans zelfklevende slab is specifiek ontwikkeld voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken.

Eigenschappen

- Het unieke expansiesysteem zorgt ervoor dat een afdichtingslab (FIRESTONE FLASHING/TB& COVER) waterdicht bevestigd is aan een PE-buis.
- Deze stevige PE buis zorgt ervoor dat er geen condens kan ontstaan in het isolatiepakket.
- PE buis van Geberit heeft een lengte van 600 mm, ook verkrijgbaar in andere afmetingen op aanvraag.

Toepassingen

Te gebruiken voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken met EPDM dakdichting.

Afmetingen & verpakking

Diameter uitwendig	Dikte buis	Diameter slab	Stuks/doos	Stuks/pallet
Ø 50 mm	3,0 mm	300 x 300 mm	30	360
Ø 63 mm	3,0 mm	300 x 300 mm	24	216
Ø 75 mm	3,0 mm	300 x 300 mm	24	216
Ø 90 mm	3,5 mm	325 x 325 mm	20	180
Ø 110 mm	4,3 mm	325 x 325 mm	17	153
Ø 125 mm	4,9 mm	325 x 325 mm	15	135
Ø 160 mm	6,2 mm	450 x 450 mm	8	72
Ø 200 mm	6,2 mm	450 x 450 mm	4	36