

PRESTATIEVERKLARING

Nr. TB-DOP-012

PRODUCT**TB& Optiflex Black**

Unieke productcode: TB-OPTIFLEX-BLACK-50

1. Unieke identificatiecode van het producttype	TB-OPTIFLEX-BLACK-50
2. Beoogd gebruik	Gewapende bitumineuze baan voor dakafdichting - eindlagen (toepassingscategorie 2) en eenlaagse toepassingen (toepassingscategorie 3) volgens EN 13707:2004+A2:2009.
3. Fabrikant	TOONIKO BV - Boomsesteenweg 74, 2630 Aartselaar, België
4. Gemachtigde vertegenwoordiger	Niet van toepassing.
5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP-systeem 2+
6a. Geharmoniseerde norm en aangemelde instanties	EN 13707:2004+A2:2009. Onder AVCP-systeem 2+ heeft SGS ICS Italia S.r.l. (aangemelde instantie nr. 1381) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, alsook de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en het FPC-certificaat 1381-CPR-1182 afgegeven. Onder AVCP-systeem 3 hebben WFRGENT NV (aangemelde instantie nr. 1173) en T2I - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. (aangemelde instantie nr. 0170) de voorziene initiële typeproeven uitgevoerd en de relevante testrapporten afgegeven.
6b. Europese technische beoordeling	Niet van toepassing.

7. AANGEGEVEN PRESTATIES

Essentieel kenmerk	Prestatie	Eenheid	Tolerantie
Hechting van granulaten	Max. 30	%	MDV
Dimensionele stabiliteit langs / dwars	± 0,3	%	MLV
Rek bij breuk langs / dwars	40 / 45	%	-15 absoluut
Externe brandprestatie	F roof	Klasse	Pass
Buigzaamheid bij lage temperatuur	-20	°C	MLV
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	100	°C	MLV
Reactie bij brand	E	Klasse	Pass
Slagweerstand	1250	mm	MLV
Weerstand tegen statische belasting - methode A	20	kg	MLV
Scheurweerstand (nagelschacht) langs / dwars	200 / 200	N	-30%
Afschuifweerstand van naden langs / dwars	650 / 450	N/50 mm	±20%
Treksterkte langs / dwars	850 / 650	N/50 mm	±20%
Dikte	5	mm	±0,2
Waterdichtheid (A)	60	kPa	MLV

Opmerking 1: Het product bevat geen asbest en/of teer. Bij gebrek aan een geharmoniseerde Europese testmethode moeten de verificatie en verklaring inzake uitloging/inhoud gebeuren overeenkomstig de toepasselijke nationale regelgeving.

8. VERKLARING

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Plaats en datum: Aartselaar, 03/08/2026
Uitgave: Rev. 0

Ondertekend voor en namens TOONIKO BV
Toon Wouters - Bestuurder

Handtekening