

CONCEPT - NIET PUBLICEREN - DEFINITIEVE FABRIKANTGEGEVENS ONTBREKEN

Product	TB& Ecogum Mineral
Concept-ID	TB-DOP-ECOGUM-CONCEPT
Beoogd gebruik	Gewapende bitumineuze baan voor dakafdichting - beoogde eindlaag; definitieve gebruikscategorie te bevestigen.
Fabrikant	TOONIKO BV - Boomsesteenweg 74, 2630 Aartselaar, België / Belgique
Geharmoniseerde norm	EN 13707:2004+A2:2009 (te bevestigen / à confirmer)
AVCP / FPC	Te bevestigen door producent / À confirmer par le producteur

VOORLOPIGE PRESTATIES

Kenmerk	Waarde	Eenheid	Tolerantie
Rolafmetingen	10 x 1	m	-1%
Massa per oppervlakte	4	kg/m ²	±10%
Waterdichtheid	60	kPa	≥
Koudebuigzaamheid	-5	C	≤
Vloeiweerstand	120	C	≥
Treksterkte L/T	550 / 400	N/50 mm	±20%
Rek L/T	40 / 40	%	±15 abs.
Dimensionele stabiliteit	0,25	%	≤
Scheurweerstand L/T	150 / 160	N	±30%
Brand buitenzijde	FROOF	Klasse	-
Reactie bij brand	F	Klasse	-

De technische prestaties zijn beschikbaar, maar de huidige bron bevat geen definitief productspecifiek DoP-nummer, productcode, fabrikant/FPC-route of aangemelde instantie. Dit concept mag niet worden ondertekend of gepubliceerd totdat deze gegevens schriftelijk zijn bevestigd.