



TB& TOPGARDEN 5 MM MINERAL

SBS-bitumineuze eindlaag voor groendaken

TECHNISCHE FICHE
NL | UITGAVE 08 / 2026

TYPE SBS	NORM EN 13707	FORMAAT 7,50 × 1,00 m	TOEPASSING Toplaag / groendak
-------------	------------------	--------------------------	----------------------------------

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gewapende SBS-bitumineuze dakbaan met minerale afwerking, bestemd als eindlaag en voor toepassing in groendaken. De verklaarde prestaties omvatten weerstand tegen worteldoorgroei. De nominale dikte bedraagt 5 mm op de minerale afwerking. De vermelde prestaties stemmen overeen met de productspecifieke prestatieverklaring TB-DOP-010.

AFMETINGEN EN VERPAKKING

ROLAFMETING 7,50 m × 1,00 m	OPPERVLAKTE PER ROL 7,50 m ²	ROLLEN PER PALLET 20	OPPERVLAKTE PER PALLET 150,00 m ²
--------------------------------	--	-------------------------	---

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Norm	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie
Dimensionele stabiliteit langs / dwars	EN 13707	%	± 0,3	MLV
Rek bij breuk langs / dwars	EN 13707	%	40 / 40	-15 absoluut
Externe brandprestatie	EN 13707	Klasse	FROOF	NPD
Buigzaamheid bij lage temperatuur	EN 13707	°C	-25	MLV
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 13707	°C	100	MLV
Reactie bij brand	EN 13707	Klasse	E	Pass
Slagweerstand	EN 13707	mm	800	MLV
Weerstand tegen worteldoorgroei	EN 13707	Visueel	Pass	Pass
Weerstand tegen statische belasting - methode A	EN 13707	kg	15	MLV
Scheurweerstand (nagelschacht) langs / dwars	EN 13707	N	170 / 170	-30%
Afschuifweerstand van naden langs / dwars	EN 13707	N/50 mm	650 / 450	±20%
Treksterkte langs / dwars	EN 13707	N/50 mm	700 / 550	±20%
Dikte	EN 13707	mm	5 (op mineraal)	±0,2
Waterdichtheid (A)	EN 13707	kPa	60	MLV

AANVULLENDE INFORMATIE

Fabrikant	TOONIKO BV
Handelsnaam	TB& TOPGARDEN 5 MM MINERAL
Productcode	TB-TOPGARDEN-MINERAL-50
Prestatieverklaring	TB-DOP-010
Referentienorm	EN 13707:2004+A2:2009
AVCP-systeem	2+
FPC-certificaat	1381-CPR-1182
Aangemelde instantie	1381 - SGS ICS Italia S.r.l.
Rollengte	7,50 m
Rollbreedte	1,00 m
Oppervlakte per rol	7,50 m ²
Rollen per pallet	20
Oppervlakte per pallet	150,00 m ²
Producttype	SBS-bitumineuze dakbaan voor dakafdichting en groendaken
Toepassingsgebied	Eindlaag (categorie 2) en groendak (categorie 4)
Verwerking	Volgens de goedgekeurde systeemopbouw en de actuele TB&-plaatsingsrichtlijnen.

VERWERKING, OPSLAG EN DOCUMENTATIE

VERWERKING Aanbrengen volgens de goedgekeurde systeemopbouw en de actuele TB&-plaatsingsrichtlijnen.	OPSLAG Rollen rechtop, droog en beschermd tegen zon, warmte en weersinvloeden bewaren.	AFMETINGEN & VERPAKKING Rol: 7,50 m × 1,00 m = 7,50 m ² . 20 rollen per pallet = 150,00 m ² per pallet.	DOCUMENTATIE DoP TB-DOP-010, CE-markering en actuele plaatsingsrichtlijnen.
--	--	---	---

GEBRUIK EN REGELGEVING Voor correct gebruik wordt verwezen naar de actuele technische documenten van TB& en de geldende nationale regelgeving. De verwerker blijft verantwoordelijk voor de productkeuze, voorbereiding van de ondergrond en uitvoering volgens de goedgekeurde systeemopbouw. De prestaties in deze fiche stemmen overeen met DoP TB-DOP-010.