



TB& OPTIFLEX BLACK

SBS-bitumineuze eindlaag met zwarte granulaatafwerking

TECHNISCHE FICHE
NL | UITGAVE 08 / 2026

TYPE SBS	NORM EN 13707	FORMAAT 7,50 × 1,00 m	TOEPASSING Toplaag / éénlaags
-------------	------------------	--------------------------	----------------------------------

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gewapende SBS-bitumineuze dakbaan met zwarte granulaatafwerking, bestemd als eindlaag en voor eenlaagse dakafdichting. Het product heeft een nominale dikte van 5 mm en verklaarde prestaties volgens EN 13707:2004+A2:2009. De vermelde prestaties stemmen overeen met de productspecifieke prestatieverklaring TB-DOP-012.

AFMETINGEN EN VERPAKKING

ROLAFMETING 7,50 m × 1,00 m	OPPERVLAKTE PER ROL 7,50 m²	ROLLEN PER PALLET 23	OPPERVLAKTE PER PALLET 172,50 m²
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Norm	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie
Hechting van granulaten	EN 13707	%	Max. 30	MDV
Dimensionele stabiliteit langs / dwars	EN 13707	%	± 0,3	MLV
Rek bij breuk langs / dwars	EN 13707	%	40 / 45	-15 absoluut
Externe brandprestatie	EN 13707	Klasse	F roof	Pass
Buigzaamheid bij lage temperatuur	EN 13707	°C	-20	MLV
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur	EN 13707	°C	100	MLV
Reactie bij brand	EN 13707	Klasse	E	Pass
Slagweerstand	EN 13707	mm	1250	MLV
Weerstand tegen statische belasting - methode A	EN 13707	kg	20	MLV
Scheurweerstand (nagelschacht) langs / dwars	EN 13707	N	200 / 200	-30%
Afschuifweerstand van naden langs / dwars	EN 13707	N/50 mm	650 / 450	±20%
Treksterkte langs / dwars	EN 13707	N/50 mm	850 / 650	±20%
Dikte	EN 13707	mm	5	±0,2
Waterdichtheid (A)	EN 13707	kPa	60	MLV

AANVULLENDE INFORMATIE

Fabrikant	TOONIKO BV
Handelsnaam	TB& OPTIFLEX BLACK
Productcode	TB-OPTIFLEX-BLACK-50
Prestatieverklaring	TB-DOP-012
Referentienorm	EN 13707:2004+A2:2009
AVCP-systeem	2+
FPC-certificaat	1381-CPR-1182
Aangemelde instantie	1381 - SGS ICS Italia S.r.l.
Aangemelde laboratoria	1173 - WFRGENT NV; 0170 - T2I
Rollengte	7,50 m
Rollbreedte	1,00 m
Oppervlakte per rol	7,50 m²
Rollen per pallet	23
Oppervlakte per pallet	172,50 m²
Producttype	SBS-bitumineuze dakbaan met granulaatafwerking
Toepassingsgebied	Eindlaag (categorie 2) en eenlaagse toepassing (categorie 3)
Verwerking	Volgens de goedgekeurde systeemopbouw en de actuele TB&-plaatsingsrichtlijnen.

VERWERKING, OPSLAG EN DOCUMENTATIE

VERWERKING Aanbrengen volgens de goedgekeurde systeemopbouw en de actuele TB&-plaatsingsrichtlijnen.	OPSLAG Rollen rechtop, droog en beschermd tegen zon, warmte en weersinvloeden bewaren.	AFMETINGEN & VERPAKKING Rol: 7,50 m × 1,00 m = 7,50 m². 23 rollen per pallet = 172,50 m² per pallet.	DOCUMENTATIE DoP TB-DOP-012, CE-markering en actuele plaatsingsrichtlijnen.
--	--	--	---

GEBRUIK EN REGELGEVING Voor correct gebruik wordt verwezen naar de actuele technische documenten van TB& en de geldende nationale regelgeving. De verwerker blijft verantwoordelijk voor de productkeuze, voorbereiding van de ondergrond en uitvoering volgens de goedgekeurde systeemopbouw. De prestaties in deze fiche stemmen overeen met DoP TB-DOP-012.