

TB& BASE STICK

Zelfklevende bitumineuze baan voor gebruik als dampscherm. De fiche is een voorlopig intern concept op basis van eerder beschikbare productgegevens en de door Tooniko bevestigde toepassing.

Type	Zelfklevend bitumineus dampscherm
Norm	EN 13970 / EN 13707 - te bevestigen
Formaat	10,00 x 1,00 m - te bevestigen
Toepassing	Vlamvrij dampscherm

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerk	Waarde	Eenheid	Tolerantie
Dikte	2,0	mm	±0,2
Koudebuigzaamheid	-25	C	MLV
Vloeiweerstand	100	C	MLV
Treksterkte L/T	600 / 450	N/50 mm	±20%
Rek L/T	35 / 35	%	-15 abs.
Waterdichtheid	60	kPa	MLV
Reactie bij brand	E	Klasse	Pass

TOEPASSING EN VERWERKING

Aanbrengen op een geschikte, droge, gereinigde en met TB& Rapid Primer voorbereide ondergrond. Primer volledig laten drogen. Overlappen, aansluitingen en detaillering uitvoeren volgens de definitieve Imper-richtlijnen.

CONCEPT: productspecifieke technische fiche, productcode, testrapporten en definitieve DoP moeten nog door Imper worden bevestigd. Niet online publiceren.